

NetWaySP2P

Convertidor/Inyector de Medios 2-Puertos

Descripción:

El convertidor/inyector de medios reforzado Altronix NetWaySP2P convierte una sola fibra (1000Base-X/SX/LX) en dos (2) puertos Ethernet (10/100/1000 Mbps) y proporciona alimentación PoE/PoE + a los dispositivos conectados.



Especificaciones

Entrada

48-56VDC @ 1.2A (60W).

Puertos de Fibra

Puerto SFP de Un (1) 1Gb.

Salida

Dos (2) puertos PoE / PoE +, clasificados hasta 30W máx.
Conforme IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

Ethernet

Conectividad: RJ45, crossover-automático
Tipo de Cable: Par-4 CAT5e.
Distancia: Hasta 100m.
Velocidad: Un (1) 10/100/1000 Mbps

Indicadores (LED)

LEDs Amarillo y Verde: EstAtus conexión IP
10/100/1000 Base-T/active.
LEDs Verde PoE: PoE presente.
LEDs Verde SFP (Fiber): Conexión SFP.

Características

Detección automática de cámara/dispositivos no-Poe previamente instalados. Gabinete compacto y aislado. Garantía de por vida. Hecho en EE.UU.

Agencias

CE Conformidad Europea.

Física y ambiental:

Dimensiones (largo x ancho x alto)
3.375" x 3.8" x 1" (85.7mm x 96.5mm x 25.4mm)

Peso (aproximado):

Peso del producto: 0.25 lbs. (0.11 kg).
Empaque: 0.3 lbs. (0.14 kg).

Temperatura

Operando:

Entrada	Salida (Watts)	Temperatura
48-56VDC	30W	-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Almacenamiento: -40°C a 75°C (-40°F a 167°F).

Humedad Relativa: 85% +/-5%.

Altitud de Operación: -304.8 a 2,000m.

Acesorios



Módulos SFP - P1MM y P1SM10

Los Altronix P1MM y P1SM10 son módulos transceptores de fibra SFP de acoplamiento activo y se pueden usar fácilmente con todos los equipos de fibra óptica Altronix Spectrum para velocidades de transmisión de 1G. El P1MM se debe utilizar con fibra multi-modo para distancias de hasta 550 m. El P1SM10 se debe utilizar con fibra mono-modo para distancias de hasta 10 km.



Kit Transceptor SFP Mono-Modo - P1A2K

P1A2K y P1B2K son módulos transceptores de fibra SFP bi-direccionales de un solo filamento "hot-pluggable" y se pueden usar fácilmente con todos los equipos de fibra óptica Altronix NetWay Spectrum para velocidades de transmisión de 1G a distancias de hasta 2 km.



P1GCE - SFP Transceptor de Cobre

P1GCE es un módulo transceptor SFP "hot-pluggable" y se puede usar fácilmente con todos los equipos Altronix NetWay Spectrum para velocidades de transmisión de 1G. El P1GCE se debe utilizar con CAT5e o una red Ethernet de cobre superior para distancias de hasta 100 m.