

NetWayXTG

Rev. NetWayXTG - 02112019

Repetidor PoE+ Gigabit

Descripción

El módulo repetidor Altronix NetWayXTG PoE+ Gigabit interactúa con los midspans NetWay para extender datos (video) hasta 100m. El NetWayXTG es compatible con PoE/PoE+, IEEE 802.3af (15W) e IEEE 802.3at (30W). Es posible un alcance máximo de más de 600m utilizando múltiples repetidores, según los requisitos del puerto de la cámara/dispositivo. Hecho en EE.UU.



NetWayXTG

Especificaciones

Datos

Extiende los datos 100m adicionales para una distancia total de 200m utilizando un solo repetidor.

Ethernet

1 Gb (10/100/1000 Mbps)

Conectividad: RJ45, cruce automático

Tipo de cable: CAT5e de 4 pares o cable estructurado

Velocidad: 10/100/1000 BaseT, half / full duplex, negociación automática.

Poder

Cumple con IEEE 802.3af (15W) e IEEE 802.3at (30W)

Instalación plug and play, no requiere alimentación externa

Indicadores (LED)

LED verde: 1G, el LED parpadeante indica actividad

LED amarillo: 10/100, LED parpadeante indica actividad

LED azul: PoE/PoE+ Entrada presente

Listados de agencias

CE Conformidad Europea

Física y ambiental

Montable en pared

Dimensiones (ancho x largo x alto)

3.8 "x 2.5" x 1 "(96.52 mm x 63.5 mm x 25.4 mm)

Peso aproximado.

Peso del producto: 0.2 lbs. (0,1 kg)

Peso de envío: 0.25 lbs. (0,11 kg)

Temperatura

En funcionamiento: 0°C a 60°C (32°F a 140°F)

Almacenamiento: -40°C a 70°C (-40° a 158°F)

Humedad relativa 85% +/- 5%

Altitud de funcionamiento: -304.8 a 3,048 m (-1000 a 10,000ft)

Aplicaciones Típicas:

